

PW42 - Protector auditivo Clip-on

Colecção: Abafadores de ouvido

Gama: Protecção Auditiva

Materiais: HIPS (Poliestireno de Alto Impacto), Aço Inoxidável, PVC

Cartão Exterior: 50

Informação do Produto

Os protectores podem ser colocados na posição de repouso. Compatível com o capacete Expertbase e o PW51. Fácil de prender.

Abafadores de ouvido

A gama protecção auditiva da Portwest inclui EPI's com diferentes níveis de atenuação, adaptáveis a vários ambientes de trabalho, proporcionando a protecção correta ao ruído perigoso, sem isolar os trabalhadores. Os novos modelos e cores de protectores auditivos permitem uma escolha personalizada. Uma gama actualizada de tampões completam a nossa oferta competitiva e de alto desempenho.

Protecção Auditiva

Os problemas de audição ocorrem quando se está exposto a condições de trabalho perigosas sem utilizar o equipamento de protecção correto.

Normas

EN 352-3 (SNR 25dB)

ANSI S3.19 (NRR 22dB)



Características

- Fácil de encaixar
- Compatível com Capacetes Expertbase
- Nível de atenuação SNR 25dB
- Sistema de duplo pino ajustável que proporciona um posicionamento múltiplo para melhor ajuste
- Os protectores auriculares podem ser reposicionados confortavelmente quando não estão a ser utilizados
- Saco de retalho para melhor apresentação de vendas ao público
- Embalado individualmente para máquinas de venda automática
- Certificado CE
- CE-CAT III

PW42 - Protector auditivo Clip-on

Código de Mercadoria: 3926909790

Casa de Testes

BSI Group The Netherlands B.V. (Organismo Notificado N.º: NB: 2797)
John M. Keynesplein 9
, The Netherlands
Certificado n.º: CE 800492

BSI Assurance UK Ltd (Organismo Notificado N.º: AB: 0086)
The British Standards Institution
MK5 8PP, United Kingdom
Michael & Associates, Inc. (Organismo Notificado N.º:)
2766 W. College Ave Suite 1
PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
PW42RER	Vermelho	58.0	43.0	60.0	0.2640	0.1496	5036108134670	15036108636249

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-3:2002

PW42/PS42									
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	12.4	14.4	17.9	27.3	34.1	34.8	32.8	32.3
C	Standard Deviation (dB)	5.2	4.9	4.5	4.2	4.2	4.5	4.6	6.4
D	Assumed Protection (dB)	7.2	9.4	13.4	23.1	29.9	30.4	28.2	26.0
SNR 25.9dB H:29.3dB M: 23.8dB L: 15.5dB									

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - ANSI S.19-1974

PW42/PS42										
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	147.4	20.2	28.0	37.5	34.1	34.6	36.4	35.3	35.0
C	Standard Deviation (dB)	3.1	3.7	3.9	3.8	3.5	3.3	4.0	4.1	4.5
NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 22dB										

ANSI TESTING: Michael & Associates, Inc 246 Woodland Drive, State College, PA 16803

PW42RER