

PS53 - Capacete Endurance Height

Colecção: Protecção de Cabeça

Gama: Protecção de Cabeça

Materiais: ABS

Cartão Exterior: 6

Informação do Produto

Concebida para ser utilizada especialmente em trabalhos em altura. Leve e confortável, este capacete sem pico é compacto e apresenta um invólucro em ABS sem ventilação, arnês têxtil de conforto com 6 pontos e ajuste de catraca nas rodas, tamanho 52-63cm. Fita de transpiração técnica melhorada e tira de queixo de pontos (estilo Y) com protector de queixo de borracha macia incluído.

Protecção de Cabeça

A gama de protecção da cabeça de Portwest visa beneficiar os nossos clientes, combinando os estilos mais actualizados com os mais elevados padrões de protecção da cabeça, independentemente do trabalho ou localização. Capacetes inovadores, confortáveis e leves disponíveis para vários usos.

Normas

EN 397 (-30°C/+50°C)

Tipo B (Class 0)

ANSI/ISEA Z89.1 Tipo 1 (Class E)



Características

- Especialmente projectado para trabalhar em altura
- Isolamento eléctrico até 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
- Capacete não ventilado para utilização segura com aplicações eléctricas
- Arnês de suspensão têxtil de 6 pontos para maior conforto e segurança do utilizador
- Faixa de cabeça ajustável de tamanho via sistema de catraca de roda
- Francalete de 4 pontos incluído
- Compatível com o protetor ocular PA03
- Compatível com protectores auriculares HV extreme
- Compatível com os abafadores PW47 e PS47
- Compatível com o suporte da viseira do capacete PS58
- Leve e robusto

PS53 - Capacete Endurance Height

Código de Mercadoria: 6506101000

Casa de Testes

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo Notificado Nº.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Certificado nº: 2777/14837-02/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo Notificado Nº.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
Certificado nº: AB0321/18794-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
PS53YER	Amarelo	57.0	45.0	50.0	0.4950	0.1283	5036108262601	15036108751706

