

1688ZBLE

Sapato em pele hidrofugada preto, S3L, FO, SR, "Metal free" e sola PU/PU de dupla densidade.



MARCAÇÃO CE, NORMA E CATEGORIA:

EPI, Categoría II, EN 20345 S3L WRU FO SR E A



Exemplo de marcação na lingueta

Embalagem: Caixa com 1 par.



Imagem do relevo da sola

Criador: Marca Protección Laboral S.L.

APLICAÇÕES:

Utilização geral quando é necessário calçado de segurança (biqueira de segurança e palmilha antiperfuração), como logística e transportes, estafetas, armazéns, indústria e, em geral, qualquer trabalho em zonas húmidas.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS:

- ✓ Acabamento em pele com tratamento anti-humidade.
- ✓ Biqueira de segurança em fibra de vidro.
- ✓ Camada têxtil anti-perfuração.
- ✓ Sola **PU/PU** de dupla densidade.
- ✓ Palmilha em **EVA** moldada.
- ✓ Coeficiente antiderrapante **SR** máximo.

TAMANHOS COMERCIALIZADOS :

34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- | | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------------------------|
| | Biqueira forte 200J | | Palmilha anti-perfuração 1.100N. |
| | Anti-estático. | | Resistente a óleos. |
| | Resistente aos hidrocarbonetos. | | Absorção de choques. |
| | Sola antiderrapante SR . | | Biqueira reforçada. |
| | Resistente à água. | | |

UTILIZAÇÃO PREVISTA:

- ✓ Logística.
- ✓ Transportadores.
- ✓ Condutores de entregas.
- ✓ Armazéns.
- ✓ Indústria em geral.
- ✓ Trabalhos em zonas húmidas em geral.



AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)	AENOR HUELLA DE CARBONO CO ₂ CALCULADO	AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

